

CROSSE CORTO

Design : ECLATEC




CARACTÉRISTIQUES

Corps de la crosse	En acier, Ø 60 mm
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Fixation luminaire	Fixation suspendue du luminaire standard Eclatec (cf p.120)
Fixation du mât	Fixation pénétrante de la crosse sur le mât Emmanchement : 310 mm Nombre de vis en fonction du mât


36




Crosse CORTO
Saillie 500 mm
Luminaire ITEM



crose CORTO simple feu



crose CORTO double feu



applique contre-feu / applique murale CORTO

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	500	217	-	-	-	5	7,7	0,09
	1000	217	-	-	-	5	8,6	0,045
Double feu	500	217	1000	-	-	5	10	0,07
	1000	217	2000	-	-	5	14,5	0,13
Applique contre-feu	530	130	-	270	210	5	4,7	0,029
Applique murale	530	130	-	270	210	5	4,7	0,029

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation

Crosse CORTO
Saillie 500 mm
Luminaire CORTO

Crosse CORTO
Saillie 500 mm
Luminaire ORNA
Applique contre-feu CORTO
Saillie 500 mm
Luminaire ORNA

Applique CORTO
Saillie 500 mm
Luminaire ORNA