

CROSSE DITO

Design : ECLATEC




CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En acier, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation spécifique du luminaire ITEM
- Fixation du mât** Fixation pénétrante de la crosse sur le mât
Emmanchement : 310 mm
Nombre de vis en fonction du mât


42




Crosse DITO
Saillie 1000 mm
Luminaire ITEM 500




crosse DITO simple feu suspendue



crosse DITO double feu



applique contre-feu DITO



applique murale suspendue DITO

		Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
		A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
DITO *	Simple feu	600	460	-	-	-	5	8,2	0,099
		1000	460	-	-	-	5	11,2	0,14
	Double feu	600	460	1200	-	-	5	11,5	0,15
		1000	460	2000	-	-	5	18,5	0,26
	Applique contre-feu	650	210	-	260	210	5	5,2	0,067
	Applique murale	650	210	-	260	210	5	5,2	0,067
DITO suspendue	Simple feu	600	440	-	-	-	5	8,2	0,099
		1000	440	-	-	-	5	11,2	0,14
	Double feu	600	440	1200	-	-	5	11,5	0,15
		1000	440	2000	-	-	5	18,5	0,26
	Applique contre-feu	650	210	-	260	210	5	5,2	0,067
	Applique murale	650	210	-	260	210	5	5,2	0,067

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation, * crosse uniquement compatible avec le luminaire ITEM

Crosse DITO
Saillie 500 mm
Luminaire ITEM 500

Applique DITO
Saillie 500 mm
Luminaire ITEM 500

Crosse DITO suspendue
Saillie 1000 mm
Luminaire ITEM 600
Applique contre-feu DITO
Saillie 500 mm
Luminaire ITEM 500