

# CROSSE LATÉRAL TOP

Design : ECLATEC






## CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En aluminium, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation pénétrante de la crosse sur le mât  
Emmanchement : 100 mm  
Nombre de vis : 8

64



Crosse LATÉRAL TOP  
Saillie 100 mm  
Luminaire TWEET S1



crose LATÉRAL TOP simple feu

crose LATÉRAL TOP double feu

applique contre-feu / applique murale LATÉRAL TOP

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m <sup>2</sup> )
	A	B	C	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(2)</sup>			
Simple feu	100	160	-	-	-	5	2,1	0,034
Double feu	100	160	200	-	-	5	2,3	0,039
Applique contre-feu	210	180	-	260		5	0	0,02
Applique murale	210	180	-	260		5	0,8	0,02

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse LATÉRAL TOP  
Saillie 100 mm  
Luminaire ITEM 500

Applique LATÉRAL TOP  
Saillie 1000 mm  
Luminaire MOANA

Crosse LATÉRAL TOP  
Saillie 100 mm  
Luminaire ELIPT 55X  
Applique contre-feu LATÉRAL  
TOP  
Saillie 100 mm  
Luminaire ELIPT 45X