

CROSSE PALAMA

Design : ECLATEC




CARACTÉRISTIQUES

Corps de la crosse	En acier, Ø 60 mm
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Fixation luminaire	Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
Fixation du mât	Fixation pénétrante de la crosse sur le mât Emmanchement : 310 mm Nombre de vis en fonction du mât


78




Crosse PALAMA
Saillie 1000 mm
Luminaire MOANA



crosse PALAMA simple feu



crosse PALAMA double feu



applique contre-feu / applique murale PALAMA

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	750	440	-	-	-	7	8,3	0,12
	1000	475	-	-	-	7	9,9	0,13
Double feu	750	495	1500	-	-	7	12,3	0,14
	1000	525	2000	-	-	7	15,5	0,17
Applique contre-feu	750	195	-	250	210	7	6,7	0,07
Applique murale	750	195	-	250	210	7	6,7	0,07

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation

Crosse PALAMA
Saillie 1000 mm
Luminaire TSANA 45X

Crosse PALAMA
Saillie 1000 mm
Luminaire ZELDA X2
Applique contre-feu PALAMA
Saillie 500 mm
Luminaire ZELDA X1

Applique PALAMA
Saillie 500 mm
Luminaire STELIUM S1