

# CROSSE PYRAMID

Design : ECLATEC




## CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En acier, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation pénétrante de la crosse sur le mât  
Emmanchement : 310 mm  
Nombre de vis en fonction du mât


88




Crosse PYRAMID  
Saillie 750 mm  
Luminaire ZELDA X1



crosse PYRAMID simple feu



crosse PYRAMID simple feu avec voile



applique contre-feu / applique murale PYRAMID

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m <sup>2</sup> )
	A	B	C	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(2)</sup>			
Simple feu	750	305	-	-	-	10	6,5	0,08
	1200	400	-	-	-	10	8,3	0,10
Double feu	750	305	-	-	-	10	8,5	0,12
	1800	400	-	-	-	10	11,5	0,18
Applique contre-feu	500	175	-	300	210	5	1	0,03
Applique murale	500	175	-	300	210	5	1	0,03

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse PYRAMID  
Saillie 750 mm  
Luminaire MOANA

Applique PYRAMID  
Saillie 500 mm  
Luminaire STELIUM S1

Crosse PYRAMID  
Saillie 750 mm  
Luminaire ZELDA X2  
Applique contre-feu PYRAMID  
Saillie 500 mm  
Luminaire ZELDA X1